



VELUX Dachfenster – das Original Für jede Wohnsituation das richtige Fenster



Fenster mit Klapp- oder Schwingfunktion? Aus Holz oder Kunststoff? Für jede Raumsituation gibt es bei VELUX eine maßgeschneiderte Fensterlösung.

Planungs-Tipps

Schwing-Fenster oder Klapp-Schwing-Fenster?



Klapp-Schwing-Fenster haben einen großen Öffnungswinkel. Sie sind ideal für einen freien, ungestörten Zugang zum Fenster und gewähren einen ungestörten Blick auf den Horizont.



Schwingfenster eignen sich, wenn der Raum vor dem Fenster für z. B. Möbel oder Arbeitsplatten genutzt werden soll. Auch dann können die Fenster durch die oben liegende Einhandbedienung bequem bedient werden.

Kunststoff oder Holz?



Kunststoff-Fenster sind feuchtigkeitsunempfindlich und pflegeleicht. Sie sind besonders für Räume geeignet, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit anfällt, wie z. B. Küche, Bad, WC und Schlafräume.



Fenster aus Holz strahlen Wärme und Behaglichkeit aus. Sie sind eine gute Entscheidung für Wohnsituationen, bei denen mit der hervorragenden Holzqualität wohnliche und stilistische Akzente gesetzt werden sollen.



Schwingfenster

aus Kunststoff, Typ GGU

- Material:
Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Umhüllung für alle Räume, in denen Feuchtigkeit anfällt oder ein weißes, besonders pflegeleichtes Fenster gewünscht wird.
- Für Dachneigungen zwischen 15° und 90° (je nach Wahl des Eindeckrahmens)

aus Holz, Typ GGL

- Material:
Kiefer natur, endlackiert, für alle Räume, in denen eine warme Atmosphäre mit behaglichem Echtholz erwünscht ist
- Für Dachneigungen zwischen 15° und 90° (je nach Wahl des Eindeckrahmens)



Klapp-Schwing-Fenster

aus Kunststoff, Typ GPU

- Material:
- Holzkern mit nahtloser Kunststoff-Umhüllung für alle Räume, in denen Feuchtigkeit anfällt oder ein weißes, besonders pflegeleichtes Fenster gewünscht wird.
 - Für Dachneigungen zwischen 15° und 55° (je nach Wahl des Eindeckrahmens)

aus Holz, Typ GPL

- Material:
Kiefer natur, endlackiert, für alle Räume, in denen eine warme Atmosphäre mit behaglichem Echtholz erwünscht ist
- Für Dachneigungen zwischen 15° und 55° (je nach Wahl des Eindeckrahmens)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.velux.de